



RECONEX

restauratie- en bouwmaterialen

Ankermortel

Technische gegevens		
Verwerkingstijd		Ca 15min
Druksterkte	28 dagen	45 Mpa
Buigsterkte	28dagen	7 MPA
Mengtijd		5 min
Nat verbruik	1 kg materiaal	540 ml

1. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

Chemische naam: normcement volgens EN 197 + anorganische en organische toevoegingen + vulstoffen. Gevaarlijke bestanddelen: Cas. no. 68475-76-3 Portland Cement

2. RISICO'S

Belangrijkste risico's: Xi – irriterend. R 36/38 Irriterend voor de ogen en huid. R 43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

3. EERSTE HULP MAATREGELEN

Algemeen advies: indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen. Inademing: in de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van stof of rook veroorzaakt door oververhitting of verbranding.

Contact met de huid: alvorens te wassen, een droge borstel gebruiken om het stof van de huid te verwijderen. Wassen met water en zeep als voorzorgsmaatregel. Contact met de ogen: grondig en overvloedig spoelen met water, ook onder de oogleden. Indien de oogirritatie blijft, een specialist raadplegen. Inname: mond spoelen. Water drinken als voorzorgsmaatregel. Een arts raadplegen indien nodig.

4. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Het product zelf brandt niet. Geschikte blusmiddelen: is niet van toepassing. Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden: is niet van toepassing.

5. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: vorming van stof voorkomen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken: aanraking met de ogen en de huid vermijden. Milieuvorzorgsmaatregelen: het product mag het grondwater niet verontreinigen. Niet naar oppervlakte-water of sanitaire riolering laten afvloeien. Reinigingsmethoden: afvoeren zonder stof te veroorzaken. Laten stollen, mechanische apparatuur gebruiken.

6. HANTERING EN OPSLAG

Hantering:

Technische maatregelen/ zorg voor geschikte afzuiging aan de machines en op plaatsen waar stof voorzorgsmaatregelen: kan ontstaan.

Advies voor veilig hanteren: vorming van stof vermijden. Dampen/stof niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Opslag:

Technische maatregelen/voorzorgsmaatregelen: de verpakking goed gesloten op een droge en koele plaats bewaren.

Gevarenklasse volgens VbF: niet van toepassing.

Chemische op elkaar inwerkende materialen: geen substanties dienen speciaal vermeld te worden.

7. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Technische maatregelen: voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten. Blootstellinglimieten: Cas.No. Chemische naam Controlepara 68475-76-3 Portlandcement 5 mg/m³ (fijne stof) (This limits are valid in Germany – MAK Wert, TRGS 900)

Bescherming van de ademhalingswegen: stofmaskers aanbevolen bij concentraties boven 10 mg/m³. Bescherming van de handen: latex

handschoenen. Bescherming van de ogen: aanraking met de ogen vermijden. Goed gesloten veiligheidsbril. Wasfles voor de ogen met zuiver water.

Hygiënische maatregelen: verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden.

Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

8. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Vorm: poeder, Kleur: grijs, Geur: geen, Soortelijk gewicht: 1411 g/l pH: 12,0 – 12,5

9. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit: stabiel onder normale omstandigheden. Gevaarlijke ontledingsproducten: volgens ondervindingen niet te verwachten.